



bcr tecsolda

CARROCERÍA

REPARACIÓN DEL PLÁSTICO

SOLDADOR PLÁSTICO 2 EN 1

Estación de soldadura de plástico 2 en 1 de aire caliente y hierro caliente. Con rango de temperatura entre 100 °C 500 °C. Con un flujo de aire de 3L / min a 24 L / min. El soldador sin aire con hierro esta listo para usarse en 30 segundos, con su punta calefactora diseñada para derretir plásticos, aplicar refuerzo de malla metálica.

CARACTERÍSTICAS

- Flujo de temperatura ajustable, diseño específico para varillas planas de plástico.
- Ultra rápido, no requiere tiempo de calentamiento.
- Soldadura robusta.
- Apagado automático del aire caliente cuando se coloca el mango en el soporte.

PUNTA CALEFACTABLE



Datos técnicos		SOLDADOR 2 EN 1
Alimentación		220-240V ~ 50 Hz
Soldador		60 W
Pistola de aire caliente		300 W
Temperatura ajustable	Soldador	50-480°C
	Aire caliente	100 - 500°C
Flujo de aire		
Dimensiones		11.5 x 12.5 x 17.4 cm
Peso		2,1 kg

INCLUYE				
PUNTAS	5x PP/PE 8x1 mm FLAT 200 mm	5x PS 8x1 mm FLAT 200 mm	MALLA 200X50 mm	ABS/PC 4 mm REDONDO 200 mm

REF. 210 PL560

