

**TSD TECNA 3680**

Maximum welding power
14000 A

Sistema de soldadura por resistencia totalmente automático controlado por microprocesador especial.

72000/3680



23221/P



PROGRAMA DE SOFTWARE



3591



4000001406





8678T

FORCE
610
daN

GYRO
360°
SCOPE

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL FEATURES

3680
8678T

Fuente de alimentación / Supply voltage	*400 VACx3~50 Hz
Fusibles de red / Mains fuses	32 A - ritardato delayed - retardado
Corriente de soldadura continua / Welding current	14.000 A
Tanque de agua contenido / Content of the water tank	25 l
Tamaño altura / ancho / profundidad Dimensions height/width/depth	237 / 63 / 81 cm
Peso total sin accesorios / Total weight without accessories	91 kg
Pinza "C" / "C" gun	8678T
Longitud cables / Cables length	4 m
Potencia nominal 50% ED / Nominal power 50% ED	19 kVA
Potencia máxima de soldadura / Maximum welding power	60 kVA
Corriente térmica 100% / Thermal current 100%	1,8 kA
Tensión de vacío secundaria / No load secondary voltage	8,7 V
Fuerza max. a los electrodos a 8 bar / electrode force at 8 bar	610 daN (6 bar)
Sensor de reconocimiento / Recognition sensor	--
Peso pinza sin brazos / Gun weight without arms	14 kg

* Altre tensioni e frequenze a richiesta - * Different voltages and frequencies on demand - * Otras tensiones y frecuencias, bajo pedido

8678T

