

TSD POWERDUCTION AUTO

El POWERDUCTION AUTO, sistema de calentamiento por inducción, potente e instantáneo. Ideal en carrocería, mecánica y mantenimiento para :

- Despegar todos los adhesivos, logos, protectores laterales y molduras.
- Instalar los acristalamientos pegados conservando los embellecedores. (Luneta trasera, de custodia, techo panorámico...)
- Separar los antivallas y las juntas de hermeticidad.
- Desbloquear piezas mecánicas (pernos, tornillos, bujías, inyectores...)

Sus Ventajas

Potencia: 2400W

Seguridad: Calentamiento inmediato sin llama.

Economía: Calienta solo las piezas metálicas con precisión, conservando las piezas vecinas (no es necesario desmontarlas).

Limpieza: Despega las piezas sin dilatar el pegamento.

Flexible Voltage: Alimentación eléctrica de 100V a 265V.



INDUCTOR DE ADHESIVOS
Para despegar sin deteriorar las molduras laterales, anagramas, logotipos y adhesivos publicitarios y decorativos.

INDUCTOR CRISTALES Y LUNAS con botón de control
Para despegar las chapas pegadas con soldadura y decapar los antivallas de los bajos. Permite separar los cristales pegados (luneta trasera, luneta de custodia, techo panorámico, etc.) (NO INCLUIDO)

INDUCTOR DE DESBLOQUEO
Para calentar y desbloquear todas la piezas mecánicas en pocos segundos, como pernos, tuercas atascadas, tornillos, bridas de escape, bujías, inyector etc.

INDUCTOR DE DESABOLLO
Para reparar pequeños golpes en la carrocería, causados por impactos de granizo, por ejemplo, sin la necesidad de retocar la pintura. (No incluido)

CUÑAS
Junto con los inductores, las cuñas son indispensables para separar los logos, el antivallas de los bajos, etc.

Fe MODO AUTO

El equipo solo se activa cuando el metal es férreo (no funciona sobre aluminio o cobre). El equipo limita automáticamente la potencia de calentamiento para evitar deterioros debidos al sobrecalentamiento.



- Consumibles (opcionales):**
- 10 Tiras de logotipo (051492)
 - 10 protecciones para inductor de pernos + pegamento (053847)
 - 5 protecciones para inductor de cristales + pegamento (053854)

CE - EN 60335-1

Opciones y datos técnicos

POWERDUCTION AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	opcionales	
POWERDUCTION AUTO DENT PULLER	✓	-	-	-	-	✓	-	opcionales	

50/60hz 230V	16A	PW 2400W	IP 21	cm 21,5x35,5x27	kg 7,2	