



36EZ



Maximum welding power
14000 A

TRAFO GUN FULLY AUTOMATIC



23221P



PROGRAMMA SOFTWARE
PENDRIVE SOFTWARE PROGRAM
PROGRAMA DE SOFTWARE

72000



3591



8679TS



FORCE
450
daN

GYRO
360°
SCOPE

Smart
PLUS

8679TS7



FORCE
700
daN

GYRO
360°
SCOPE

Smart
PLUS

DATI TECNICI TECHNICAL FEATURES DATOS TÉCNICOS	36EZ 8679TS	36EZ 8679TS7	36EZ 8679TS	36EZ 8679TS7
Tensione d'alimentazione Supply voltage - Fuente de alimentación	*400 VACx3~50 Hz		*220 VACx3~50/60 Hz	
Fusibili di rete Mains fuses - Fusibles de red	32 A - ritardato delayed - retardado		50 A - ritardato delayed - retardado	
Corrente continua di saldatura Welding current - Corriente de soldadura continua	14.000 A			
Serbatoio dell'acqua - contenuto Content of the water tank - Tanque de agua - contenido	25 l			
Dimensioni di altezza/larghezza/profondità Dimensions height/width/depth Tamaño altura / ancho / profundidad	259 / 76 / 119 cm			
Peso totale senza accessori Total weight without accessories Peso total sin accesorios	165 kg			
Pinza "C" "C" gun - Pinza "C"	8679TS	8679TS7	8679TS	8679TS7
Lunghezza dei cavi Cables length - Longitud cables	4 m	4 m	6 m	6 m
Potenza nominale 50% ED Nominal power 50% ED / Potencia nominal 50% ED	19 kVA	19 kVA	19 kVA	19 kVA
Potenza massima di saldatura Maximum welding power / Potencia máxima de soldadura	60 kVA	60 kVA	60 kVA	60 kVA
Corrente termica 100% Thermal current 100% / Corriente térmica 100%	1,8 kA	1,8 kA	1,8 kA	1,8 kA
Tensione a vuoto secondaria No load secondary voltage / Tensión de vacío secundaria	8,7 V	8,7 V	8,7 V	8,7 V
Forza max. agli elettrodi a 8 bar Max. electrode force at 8 bar Fuerza max. a los electrodos a 8 bar	450 daN	700 daN	450 daN	700 daN
Sensore di riconoscimento Recognition sensor / Sensor de reconocimiento	S	S	S	S
Peso della pinza senza bracci Gun weight without arms - Peso pinza sin brazos	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg

* Altre tensioni e frequenze a richiesta - * Different voltages and frequencies on demand - * Otras tensiones y frecuencias, bajo pedido

S = Smart Plus



8691/7

