

TSD MIG 303S MIG 353S MIG 403S
**4 RODILLOS DE ARRASTRE
POSIBILIDAD DE SOLDAR ALUMINIO**

TSD MIG 303S - 353S - 403S:

La gama de aparatos APAMIG constituye la respuesta funcional y fiable a los sectores profesionales e industriales más exigentes. Las características técnicas subrayan el uso exacto, regular y uniforme de los hilos tubulares de soldadura y recargue en aceros, aceros especiales, inoxidable y de aluminio.

Todos los modelos incluyen maleta devanadora de hilo e incorporan arrastre de 4 rodillos arrastrados por un potente motor. La regulación es de entre 7 y 21 posiciones de potencia desde 300A hasta 500A con diferentes inductancias. Hay cables de alargue para la maleta desde 5 hasta 15 metros en versión de refrigeración por gas o por agua. Las principales ventajas que brindan estos aparatos son su calidad de soldadura y su gran fiabilidad de funcionamiento.

Datos técnicos	TSD MIG 303S	TSD MIG 353S	TSD MIG 403S
Alimentación trifásica	3 x 230/400 V 50/60 Hz	3 x 230/400 V 50/60 Hz	3 x 230/400 V 50/60 Hz
Potencia máxima absorbida	10,5 kW	17,5 kW	20 kW
Fusibles	25/16 A	25/16 A	32/25 A
Tensión en vacío	18 - 40 V	18 - 42 V	18 - 45 V
Corriente de soldadura	40 - 300 A	43 - 350 A	47 - 400 A
Ciclo de trabajo	290 A - 40% 240 A - 60% 140 A - 100%	350 A - 40% 285 A - 60% 220 A - 100%	400 A - 30% 283 A - 60% 219 A - 100%
Posiciones de soldadura N°	14	20	30
Hilos utilizables en acero Ø	0,6 - 1,0 mm	0,6 - 1,2 mm	0,6 - 1,6 mm
Hilos utilizables en acero inox	0,8 - 1,0 mm	0,8 - 1,2 mm	0,8 - 1,6 mm
Hilos utilizables en aluminio	0,8 - 1,2 mm	0,8 - 1,6 mm	0,8 - 1,6 mm
Peso	95 kg	110 kg	155 kg
Dimensiones	890x510x870 95kg	890x510x870	990x560x950